


F-Type Einbauspots 68mm, der Feuerfeste

Unser Brandschutzdownlight F-Type mit 68mm (64-82mm) Deckenausschnitt ist universell einsetzbar. Zertifiziert von Darchem Engineering für eine **Branddauer bis 90min** entsprechend BS 476 Teil 21:1987 bzw. BS EN 1365-2: 2014. Die Farbtemperatur kann über einen Schalter am Gehäuse von warmweiß über neutralweiß bis kaltweiß eingestellt werden. Mit **Schutzgrad IP65** ist er sogar für Feuchträume geeignet. Das Downlight bietet eine **separate Anschlussbox** mit der Möglichkeit zur **Durchgangsverdrahtung**. Die Samsung LED mit hochwertiger Linsenoptik sorgt für gleichmäßige Ausstrahlung. Das F-Type Downlight beinhaltet **5 Jahre Herstellergarantie**.



Anwendungen

- Brandschutzdecken
- Wohnbereiche
- Flure
- Eingangsbereiche
- Theken
- ...

Produktvorteile

- F30 / F60 7 F90
- Multi-Kelvin über Schalter
- Schutzgrad IP65
- Dimmbar (Phase)
- Anschlussbox
- I-Joist compliant
- Standard 68mm Deckenausschnitt
- 5 Jahre Herstellergarantie

Gemeinsame Eigenschaften

Leistung	6W
Lichtstärke	600 lm
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6500 K
Abstrahlwinkel	60°
CRI	83
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Intern
Dimmbar	Ja, Phase
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	IK06
Schaltzyklen	20.000
Lebensdauer	25.000h
Garantie	5 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Gewicht	0,34 kg
Maße (L*B*H)	90 x 60 mm
Verpackungseinheit	1 / 20
Betriebstemperatur	(-20) - (+45)°C
EEK 2023	G
Kennzeichnung	CE, RoHS



Straledo GmbH
Ohmstr. 11, 63225 Langen
Tel.: +49 (0) 6103 44094-80
Fax: +49 (0) 6103 44094-99
Email: info@straledo.de
Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und
technische Änderungen vorbehalten
© Straledo GmbH 2023
Stand 03 / 2023