

# Montreal-2 Feuchtraumwannenleuchte



## Montreal - Mit Durchgangsverdrahtung und Schnellanschlüssen

Feuchtraumwannenleuchten sind ein Klassiker und sehr vielseitig einsetzbar.

Das Gehäuse aus robustem Polycarbonat in **IP65** Ausführung schützt zuverlässig vor Witterung und mechanischer Beanspruchung (**Stoßfest IK08**). Ober- und Unterteil sind bereits rastend verbunden, so dass herkömmliche Schnellverschlüsse überflüssig sind. Somit ist die Leuchte sehr gut für industrielle Anlagen, öffentliche Bereiche und den Außenbereich geeignet.

Dank der **vorinstallierten Durchgangsverdrahtung** können schnell mehrere Leuchten hintereinandergeschaltet werden. Die **beidseitigen Schnellanschlüsse am Boden** sorgen für eine einfache Installation, ohne Entfernen des Diffusors.

Der opale Diffusor aus besonders starkem Polycarbonat sorgt für eine **gleichmäßige und extrem breite Ausleuchtung**. Damit ist die Leuchte auch für niedrige Deckenhöhen wie Tiefgaragen oder Keller bestens geeignet.

### Anwendungen

- Industriehallen und Lagerhäuser
- Sägewerke und Schreinereien
- Werkshallen und Werkstätten
- Tiefgaragen
- Flure und Korridore
- Keller

### Vorteile

- Boden-Schnellanschlüsse
- Durchgangsverdrahtung (3\*1,5mm<sup>2</sup>)
- Schlagfestes Polycarbonat (Boden und Diffusor)
- Breiter Abstrahlwinkel
- 5 Jahre Herstellergarantie
- TÜV Rheinland geprüft

### Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	4000K
Abstrahlwinkel	130°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,95
Wechselspannung	230V
LED Leistung	120 lm/W
Dimmbar	Nein
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	1
Stoßfestigkeit	IK 08
Schaltzyklen	25.000
Lebensdauer	50.000h
Herstellergarantie	5 Jahre
Material Diffusor	PC
Material Gehäuse	PC
Rahmenfarbe	Beige-Grau
Maße (L*B*H)	590/1180/1480*72*61mm
Verpackungseinheit	1 / 20/15/12
Betriebstemperatur	(-20) - (+40)°C
EEL	A+
Zertifikate	CE, RohS



# Montreal-2 Feuchtraumwannenleuchte

## Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Verpackungseinheit	Abmessungen (mm)
FWKK060214001	21	2520	20	590*72*51
FWKK120404001	40	4800	15	1180*72*51
FWKK150334001	33	3960	12	1480*72*51
FWKK150554001	55	6600	12	1480*72*51



## Zubehör

## Ihr Händler: