

Amsterdam Wand- / Deckenleuchte



Amsterdam Klassische Wand- und Deckenleuchte mit vielen Optionen

Unsere Amsterdam ist eine **klassische Wand- und Deckenleuchte** in runder Aufbauform für allgemeine Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung. Sie kann **schaltbar, mit Bewegungs- und Tageslichtsensor und/oder als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 3h / 8h** geliefert werden. Damit ist sie universell einsetzbar, optimal geeignet für **Flure und Treppenhäuser**. Dank **IP44** Schutzart kann sie auch in geschützten Außenbereichen wie z.B. Kelleraufgängen verwendet werden.

Die Amsterdam ist aus Stahlblech und PMMA gefertigt, robust, schlagzäh, spritzwasser- und staub-geschützt in IP44 / IK08.

Der Bewegungsmelder lässt sich in 3 Stufen einstellen. Dank des Tageslichtsensors schaltet sie sich bewegungs- und helligkeitsabhängig ein.

Die Einzelbatterieausführung ist 3h / 8h einstellbar, hat einen **automatischen Selbsttest** und einen **hochwertigen Lithium-Polymer Akku**.

Anwendungen

- Balkone
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore, Treppenhäuser
- Sozialräume
- Abstellräume
- Eingänge / Geschützte Außenbereiche

Vorteile

- Präsenzmelder mit Tageslichtsensor (opt.)
- Einzelbatterie 3h/8h mit Li-Akku (opt)
- Autotest
- Schlagzäh
- Schnellanschlüsse
- Einfache Installation
- Sofort volle Lichtstärke dank LED

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000K oder 4000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Nein
Sensor	Präsenz, Dämmerung
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK08
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	20.000
Lebensdauer	50.000h
Herstellergarantie	5 Jahre
Material	Metall / PMMA
Rahmenfarbe	Weiß
Verpackungseinheit	1 // 5
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RoHS

Amsterdam Wand- / Deckenleuchte

Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp. (K)	Akku	Maße (mm)
Standardtreiber schaltbar					
WDLR280123041	12	920	3000	X	280*95
WDLR280124041	12	1020	4000	X	280*95
WDLR410223041	22	1760	3000	X	410*115
WDLR410224041	22	1980	4000	X	410*115
Mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor					
WDLRS280123041	12	920	3000	X	280*95
WDLRS280124041	22	1020	4000	X	280*95
WDLRS410223041	22	1760	3000	X	410*115
WDLRS410224041	22	1980	4000	X	410*115
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte DS oder BS, 3h / 8h, mit schaltbarem Dauerlicht, Autotest					
WDLRN410223041	22	1760	3000	LIR 3,7V/2,5Ah	410*115
WDLRN410224041	22	1980	4000	LIR 3,7V/2,5Ah	410*115
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Autotest, mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor					
WDLRSN410223041	22	1760	3000	LIR 3,7V/2,5Ah	410*115
WDLRSN410224041	22	1980	4000	LIR 3,7V/2,5Ah	410*115



Ihr Händler: